


ÚJ KOLLEKCIÓ

Porta LOFT

[PORTA]
DOORS



Porta LOFT



Porta LOFT, Skandináv Bükk

A Porta LOFT egy olyan kollekciónak, amely új perspektívákat nyit meg a belsőépítészetben. Ennek egyik fő oka a fekete matt fólia használata mind a tok és az összes tartozék számára. Köszönhetően a PORTA dekorációval való kombinációnak, saját eredeti terméket hozhat létre, amely könnyen beilleszthető szinte bármilyen belső térbe.



Porta LOFT, Skandináv Bükk



modell 1.1

modell 4.A


modell 4.B

A komplett szett tartalmazza:

- ajtólap
- tok
- két 3D pánt
- kilincs a tok színében

LAP SZÍNEK

Portaperfect 3D Fólia ★★★★★☆



Gladstone Veneer ★★★★★★



CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



TOK SZÍNEK

MATT felület ★★★★★☆



A zár elülső része



3D pántok a tokkal megegyező színben



"éles szélű" üveg kombinálás

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP SZERKEZETE

A lap betétje „papírrácsbetét” vagy kerettel erősített furatolt faforgácsbetét (felár ellenében). A lap HDF lemezzel van borítva. 8 mm vastag matt biztonsági üveg, amely a lap szerkezeti eleme. A gyűjtemény egy speciális eleme egy fekete lap ABS applikációja (a lap élein).

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- két vagy három 3D pánt (felárért) – Fekete
- kampós zár az ajtólap élének színében - Fekete
- edzett matt üveg, 8 mm vastag
- Elegáns vagy Simple ajtókilincs - Fekete

TOK

- Porta System Elegance - Fekete.

MEGJEGYZÉSEK

- Műszaki Engedély AT-15-6515/2016, ITB Varsó.
- **Szellőző alsó kivágás az üveges modelleknél csak matt üveggel érhető el, Lengyel méretrendben.**
- A furatos – és a tele faforgácsbetétes lapoknál a rövidítésre való előkészítés standard.
- A modell 4.B felár nélkül csak furatos faforgácsbetéttel rendelhető felár nélkül.
- A „110”-es méret nem elérhető a 4. csoport modelljeinél.
- **Az üvegek fix méretűek a 4.A modellnél.**
- Három pánt a "100" vagy "110" méretű ajtólapoknál.
- **Rendelhető szabványméretetek: PN, CSN.**

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

- „100”, „110” méret
- CPL 0.2 mm – II CSOPORT színei
- szellőző alsó kivágás
- furatolt faforgácsbetét
- harmadik pánt 3D (felár a tok árában)
- rövidítésre való előkészítés (max 60 mm) - 1.1 modell